Hinweis VPN

Definition des Targets

ExLibris SFX

OpenURL Generator | Log Off

Home | KBManager | KBTools | Statistics | Troubleshooting

Sources | Targets | Objects | Linking Parameters | Institutes

List of Targets

Add New Target

Delete Activate Deactivate

Show All Show Active Show Inactive

Available: 1 targets Database: sfxublue3 Filter Target List: fulltxt Go

MESSAGE_NO_FULLTXT to MESSAGE_NO_FULLTXT

#	Target	Threshold	Modified	Active	Action
1	MESSAGE_NO_FULLTXT		2011/05/13		

V View E Edit C Copy D Delete L/P Linking parameters P Portfolios S Services Active (Yes/No) Institute level activation

Hinweis VPN

Main | Additional details

Edit Target Service - MESSAGE_NO_FULLTXT - getMessageNoFullTxt

Service	getMessageNoFullTxt	
Public Name (global)		
Public Name (local)	Von dieser IP ist evtl. keii ☐ Use default defined for this ServiceType	Clear local
Institute	Edit Institute settings	

Institute	Proxy	AutoActive	Threshold	Active
DEFAULT	NO	INHERIT		✓
external	NO	NO		✓
leuphana_campus	NO	NO		✓

Site down	☐ Site down date 0000-00-00 00:00:00 Site down reason	
Object Lookup (global)	No	+ Add local
Is free ?	No	
Parser (global)		+ Add local
Parse Param (global)		+ Add local
AutoUpdate	☐	
Displayer (global)		+ Add local
Crossref Supported ?	No	
Threshold (global)		+ Add local
Authentication note		
General note	Studierenden und Mitarbeitern der Leuphana Universität steht der <a href="http://www.leuphana.de/bibliothek/digitale-bibliothek/zugang-e-medien.html">VPN-	
Internal description	$ENV{'HTTP_X_FORWARDED_FOR'} !~ /^195.37./ $obj->need('sfx.institute','eq','external')	

Hinweis wird für Institut external def.

Close Window | Submit

Hinweis VPN

- Publik Name (local):
  Von dieser IP ist evtl. kein Zugriff auf Volltextartikel möglich
- General note:
  Studierenden und Mitarbeitern der Leuphana Universität steht der VPN-Zugang zur Verfügung
- Internal description:
  $ENV{'HTTP_X_FORWARDED_FOR'} !~ /^141.39./ ||
  $ENV{'HTTP_X_FORWARDED_FOR'} !~ /^193.174.21./ ||
  $ENV{'HTTP_X_FORWARDED_FOR'} !~ /^193.174./ ||
  $ENV{'HTTP_X_FORWARDED_FOR'} !~ /^195.37./
  $obj->need('sfx.institute','eq','external')
- Institut external enthält alle IP-Adressen 0.0.0.0-255.255.255.255
- Institut leuphana_campus enthält die IP-Adressen mit erlaubtem Zugriff