

## URI Templates in der ISIL Datei

Auf Basis von Katalogeinstiegen für einige Einrichtungen, die wir von OCLC bekommen haben, wollen wir URI-Templates erstellen und in der ISIL-Agentur speichern.

Sucheinstiege:

- Online Catalog Direct to ISBN URL
- Online Catalog Direct to ISSN URL
- Online Catalog Direct to OCLC Number URL

Dafür soll das Feld 812 der ISIL-Datei genutzt werden. Es war für URL-Templates für die Fernleihe vorgesehen, wurde aber bisher nicht genutzt (nur in zwei Fällen belegt mit nicht aktuellen Einträgen).

In den Feldern von 812 würde folgendens codiert:

1. Das Ziel des URI-Templates (wohin wird gelinkt, z.B. OPAC, Fernleihsystem). Das müsste nach keine abschließende Liste sein, sondern eher als Label für den Link gebraucht werden.
2. Welche Daten kann ich in das URI-Template einfügen (z.B. ZDB-ID, ISSN etc.).
3. Das URI-Template selbst.

Damit das Bestücken des “richtigen” URI-Templates mit den “richtigen” Daten theoretisch automatisch erfolgen kann, müssten die Daten eindeutig identifiziert werden. Hier käme eine URI infrage, z.B. <http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/Issn> oder <http://purl.org/lobid/lv#zdbID> siehe dazu <http://lobid.org/resources/context.jsonld>

### Beispiel

```
812 https://www.zeitschriftendatenbank.de/api/tit.jsonld?q=iss%3D{issn}
    $b http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/Issn $c JSON-LD-Serialisierung des Titels
```

Unter 812 \$a finden wir das URI-Template selbst, unter \$b den Identifier für den Parameter (ISSN) und unter \$c das Label für den Link.